

TRUPERexpert

CÓDIGO: 17625

CLAVE: ACES-20

Aceite sintético para motor de 2 tiempos, 400 ml

- Baja emisión de humo, ideal para usarse en cortasetos, desbrozadoras, motosierras y fumigadores
- Protege contra el desgaste y prolonga la vida útil del motor hasta un 80%
- Mayor ahorro de combustible

Nueva imagen



Disponible a partir del 3.er trimestre 2026.
La presentación del catálogo 2025 seguirá surtiendo hasta agotar existencias.



Tapa dosificadora para la correcta preparación de mezclas

Ventana para verificar el nivel de aceite



Relieves para un mejor agarre

HECHO
EN
MÉXICO



Especificaciones técnicas

Contenido	400 ml (14 oz)
Viscosidad cinemática @ 40°C	29 - 31 cSt
Índice de viscosidad	140 - 150
Número de base total (TBN)	4 - 4.3 mgKOH/g
Cenizas sulfatadas	0.3%
Punto de inflamación	80 - 110°C
Punto de escurrimiento	- 15°C
Color del aceite	Azul
Mezcla* de gasolina por botella de aceite	20 L (5.2 gal)

Datos de empaque

Empaque individual: envase con etiqueta

Empaque logístico	Cantidad
Inner	6
Máster	36
Pallet	1,296

Certificaciones y garantías

- Producto garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de Truper®

Producto fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de Truper®

Hoja de Datos de Seguridad

GRUPO TRUPER

Fecha de Revisión: 20/02/2026

Nivel del Documento: E

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

1.1 Nombre del fabricante o importador:

TRUPER S.A de C.V.

1.2 Dirección:

Parque Industrial 1, Col. Parque Industrial ,Ixtapetec, C.P. 54217 Ixtapetec de Molina Enríquez, Estado de México, México.

1.3 Teléfono de emergencia:

(761) 78 29 300 ext. 5117.

1.4 Nombre químico:

N/A.

1.5 Nombre comercial:

Aceites sintéticos para motor de 2 tiempos

1.6 Familia química:

N/A.

1.7 Fórmula:

N/A.

Código (s):

17625, 17624, 14991

Clave (s):

ACES-20, ACES-5, ACES-2

Imagen del producto



2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1 Clasificación de la sustancia o de la muestra

Vías de entrada

Oral: Xi

Piel: Xi

Ingestión: Xi

Inhalación: Xi

2.2 Elementos de señalización

Pictograma de peligro

Sin Pictograma

Palabra de advertencia: Atención. Clasificación GHS 5

Indicaciones de Peligro

H303 Puede ser nocivo en caso de ingestión

H317 Puede provocar una reacción cutánea

H332 provoca irritación ocular

H333 puede irritar las vías respiratorias

Consejos de Prudencia

Prevención

P264: lavarse cuidadosamente con agua después de la manipulación

P270 no comer, beber o fumar mientras se manipula este producto

Respuesta

P301 + P330 + P331 + P312 En caso de ingestión, enjuáguese la boca, no provocar vomito llamar a un centro toxicológico o médico si la persona se encuentra mal

P302 + P352 En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua

TRUPER 033 Rev.0

TRUPER S.A DE C.V.

Cantidades exactas para cada relación de mezcla

Relación	Gasolina	Aceite
50:1	1L (0.3 gal)	4 tapas (20 ml)
	2L (0.5 gal)	8 tapas (40 ml)
	3L (0.8 gal)	12 tapas (60 ml)
	3.7L (1 gal)	16 tapas (80 ml)
40:1	1L (0.3 gal)	5 tapas (25 ml)
	2L (0.5 gal)	10 tapas (50 ml)
	3L (0.8 gal)	15 tapas (75 ml)
	3.7L (1 gal)	19 tapas (95 ml)
32:1	1L (0.3 gal)	6 tapas (30 ml)
	2L (0.5 gal)	12 tapas (60 ml)
	3L (0.8 gal)	18 tapas (90 ml)
	3.7L (1 gal)	22 tapas (110 ml)
16:1	1L (0.3 gal)	12 tapas (60 ml)
	2L (0.5 gal)	24 tapas (120 ml)
	3L (0.8 gal)	36 tapas (180 ml)
	3.7L (1 gal)	44 tapas (220 ml)

*Cantidad de gasolina por botella de aceite / Consulte datos con el fabricante de su equipo

EMPAQUE INNER

Alto: 16.3 cm (6 1/2")

Ancho: 16.6 cm (6 1/2")

Largo: 18.3 cm (7 1/4")

Contiene: 6 piezas

Peso: 2.48 kg (5.47 lb)

EMPAQUE MASTER

Alto: 33.5 cm (13 1/4")

Ancho: 18.4 cm (7 1/4")

Largo: 38.2 cm (15")

Contiene: 4 inner (24 piezas)

Peso: 10.04 kg (22.13 lb)

